


ANYCERT-SAA-AS/NZS 3191-250/440V

多芯聚氯乙烯圆软屏蔽信号线



页码

应用

- 适用于通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统等需防干扰线路连接、高效安全的传输数据电缆。

结构

- 导体：无氧裸铜丝
符合 AS/NZS1125 标准 5 类
- 绝缘：AS/NZS 3808 V90
- 护套：AS/NZS 3808 5V-90

特点

- 无有害物质，符合 RoHS 或 REACH 指令
- 符合 SAA 标准，使电缆能在澳大利亚，新西兰市场使用
- 具有更佳的电磁兼容特性

性能

- 工作电压：250/440V
- 最小弯曲半径：移动安装：15x 电缆外径
固定安装：4x 电缆外径
- 使用温度范围：移动安装：-5℃至+90℃
固定安装：-40℃至+90℃
- 阻燃标准：IEC60332

产品型号	芯数及截面积	近似外径	近似重量
3191	2×0.75	7.1	70.7
3191	3×0.75	7.4	85.1
3191	4×0.75	8.0	101.4
3191	5×0.75	8.9	123.5
3191	2×1.0	7.5	77.6
3191	3×1.0	7.9	94.9
3191	4×1.0	8.7	117.7
3191	5×1.0	9.4	139.4
3191	2×1.5	8.5	94.2
3191	3×1.5	9.1	122.0
3191	4×1.5	10.1	152.7

产品型号	芯数及截面积	近似外径	近似重量
3191	5×1.5	11.2	186.6
3191	2×2.5	10.1	130.0
3191	3×2.5	10.8	171.0
3191	4×2.5	11.8	210.7
3191	5×2.5	13.0	258.2
3191	2×4.0	11.3	166.2
3191	3×4.0	12.1	223.7
3191	4×4.0	13.2	279.5
3191	5×4.0	14.8	350.3

*可为客户提供特殊定做