

ANYCERT-BS-2183Y 3183Y

符合 BS6500 标准 2183Y 3183Y 聚氯乙烯绝缘护套电缆



应用

- 一般在住宅楼宇，厨房和办公室使用。轻型便携式电器，如灯具和办公设备。

结构

- 导体使用多股绞合成束裸铜丝或镀锡铜丝
- 特殊 BS7655 标准混合料芯线绝缘
(可根据客户要求定制颜色)
- 特殊 BS7655 标准混合料外护套
(可根据客户要求定制颜色)

特点

- 特别耐油耐化学性，小弯曲半径，阻燃性耐臭氧
- 采用环保材料，符合 ROHS 指令
- 符合 BS 标准外，多重标准的布线电缆 CE/TUV/VDE 等认可符合欧洲标准，使电缆能在欧洲市场同时使用

性能

- 工作电压：
2183Y, H03VV-F (一般为 2 芯)：300/300 V
3183Y, H05VV-F (一般为 3 芯)：300/500 V
- 工作温度：-5°C 至 +70°C

编号	截面积 nxmm ²	绝缘厚度 mm	电线外径 (mm)		重量 km/kg
			最大 max	最小 min	
10042183Y0020005	2 x 0.5	0.6	5.6	7.2	53
10042183Y00200075	2 x 0.75	0.6	6.0	7.6	63
10042183Y002001	2 x 1.0	0.6	6.4	8.0	71
10042183Y0020015	2 x 1.5	0.7	7.4	9.0	90
10042183Y0020025	2 x 2.5	0.8	8.9	11.0	132
10042183Y002004	2 x 4.0	0.8	10.0	12.0	177
10043183Y0030005	3 x 0.5	0.6	5.9	7.7	56
10043183Y00300075	3 x 0.75	0.6	6.4	8.0	67
10043183Y003001	3x 1.0	0.6	6.8	8.4	77
10043183Y0030015	3x 1.5	0.7	8.0	9.8	122
10043183Y0030025	3 x 2.5	0.8	9.6	12.0	180
10043183Y003004	3 x 4.0	0.8	11.0	13.0	241
10043183Y0040005	4 x 0.5	0.6	6.4	8.4	72
10043183Y00400075	4 x 0.75	0.6	6.8	8.6	88
10043183Y004001	4x 1.0	0.6	7.6	9.4	101
10043183Y0040015	4x 1.5	0.7	9.0	11.0	131
10043183Y0040025	4 x 2.5	0.8	10.5	13.0	197
10043183Y004004	4 x 4.0	0.8	12.0	14.0	266
10043183Y0050005	5 x 0.5	0.6	7.2	9.4	101
10043183Y00500075	5 x 0.75	0.6	7.4	9.6	123
10043183Y005001	5x 1.0	0.6	8.3	10.0	142
10043183Y0050015	5x 1.5	0.7	10.0	12.0	183
10043183Y0050025	5 x 2.5	0.8	11.5	14.0	272