

ANYCERT-BS-625B

多芯低烟无卤扁电线 H05Z1Z1H6-K



应用

适合于烟火排放和有毒烟雾造成潜在的威胁生命和设备的插座和照明，干燥或潮湿的场所，适合铺设在线槽或管道里。

结构

- 导体： 无氧裸铜丝
符合 IEC60228 标准第 1,2,5 类
- 绝缘： 特殊低烟无卤/LSZH/LSOH 混合物
- 护套材料： 特殊低烟无卤/LSZH/LSOH 混合物
- 护套颜色： 黑色，灰色或白色(可按需定制)

特点

- 无有害物质，符合 RoHS 或 REACH 指令
- 符合 CE/TUV 等标准
- 燃烧时低烟不产生有毒物质，最大限度的保证人员生命安全

性能

- 工作电压： 03:300/300V，05:300/500V
- 最小弯曲半径： 移动安装：15x 电缆外径
固定安装：4x 电缆外径
- 使用温度范围： 移动安装：-5°C至+70°C
固定安装：-40°C至+80°C

产品型号 Type	芯数及截面积 Cores or Section	近似外径 External Diameter mm	近似重量 Weight kg/km

产品型号 Type	芯数及截面积 Cores or Section	近似外径 External Diameter mm	近似重量 Weight kg/km