

ANYDATA-LSZH-RG-COAX

低烟无卤同轴电缆



应用



适用于音频/视频、射频、有线电视等的信号传输

结构

单根或多股细绞成束（镀锡）铜丝，铜包钢或铜包铝等导体

发泡型聚乙烯（PEF）或实心聚乙烯（PES）绝缘

铝箔麦拉带 100%包覆屏蔽

（可选非自粘单面铝箔，单面自粘铝箔，双面自粘铝箔，非自粘双面铝箔等）

（镀锡）铜丝屏蔽编织，覆盖率达 85%

（可选铝镁合金丝，铜包铝丝等）

低烟无卤交联聚烯烃混合料外护套（可根据客户要求定制颜色）

特点

符合UL444标准，UL13标准，UL1685防火测试，NEC 800，NEC725

符合BS7211，CENELEC HD22.9，符合IEC 60332-3-24

无有害物质，符合 RoHS 标准

本产品符合 EEC 规程 73/23（低电压规程）CE 的规定

性能

工作电压：300V

使用温度范围：

移动安装：-5° C 至 +70° C，固定安装：-40° C 至 +70° C

阻抗：75 ± 3 Ω

额定温度：70℃

额定电容：54 ± 3 pF/m

传播速度: 85%

回波损耗 (100 米): 20db

衰减: 69Db/km

编号	型号	导体		直径	编织屏蔽		外径 mm	绝缘 材料	阻抗 ohm	电容 pF/m	衰减 dB/km
		No. /mm	材料	mm	内部	外部					
		No. /mm	材料	mm	No. /mm	No. /mm					
050LZRG6	RG-6/U	1/1.02	BC	4.8	16/4/0.12	-	7.0	LSZH	75	41	66
050LZRG8	RG-8/U	7/0.724	BC	7.24	24/8/0.18	-	10.3	LSZH	52	96.8	69
050LZRG11	RG-11/U	7/0.404	TC	7.24	24/8/0.18	-	10.3	LSZH	75	67.3	76
050LZRG58	RG-58/U	1/0.813	BC	2.95	16/7/0.127	-	4.95	LSZH	53.5±2.5	93.5	138
050LZRG58A	RG-58A/U	19/0.18	TC	2.95	16/7/0.127	-	4.95	LSZH	50±2	93.5	174
050LZRG58C	RG-58C/U	19/0.18	TC	2.95	16/7/0.127	-	4.95	LSZH	50±2	93.5	174
050LZRG59	RG-59/U	1/0.643	CCS	3.71	16/7/0.16	-	6.15	LSZH	73±3	68.9	125
050LZRG59A	RG-59A/U	1/0.643	CCS	3.71	16/7/0.16	-	6.15	LSZH	73±3	68.9	125
050LZRG59B	RG-59B/U	1/0.584	CCS	3.71	16/7/0.16	-	6.15	LSZH	75±3	68.9	112
050LZRG213	RG-213/U	7/0.752	BC	7.24	24/8/0.18	-	10.3	LSZH	50±2	100	69

※可为客户提供特殊定做