

## ANYFLEX-PVC-0.6/1KV



### 应用



适用于高负荷的所有电气成套设备连接，特别是在工业使用环境下。可以安装室内干燥或潮湿环境的所有电气系统中，此电缆特别适用于以测量和控制为目的复杂工业环境中，它们的使用场合有：加工机械、传送带、生产线，工程安装、空调系统、钢铁生产厂以及钢轧厂。它同时还适用于户外（固定安装）。

### 结构

多股细绞成束细裸铜丝导体

特殊 PVC 混合料芯线绝缘（可根据客户要求定制颜色）

芯线绞合成缆

特殊 PVC 混合料外护套（可根据客户要求定制颜色）

### 特点

满足最严格的电气和机械性能要求

在室温下具有极佳的抗酸、碱和油脂等特性

无有害物质，符合 RoHS 标准

符合 UL/CSA 标准

本产品符合 EEC 规程 73/23 ( 低电压规程 ) CE 的规定

## 性能

工作电压：600/1000V

绝缘电阻：> 20 MΩ·cm

最小弯曲半径：

移动安装：15x 电缆外径，固定安装：4x 电缆外径

使用温度范围：

移动安装：- 5°C 至 +90°C，固定安装：-40°C 至 +105°C

芯线接地标识：G=有绿/黄双色接地标识，X=无绿/黄双色接地标识

编号 Item NO	芯线数 No.of core	截面积 section mm	电缆外径 O.D. mm	电缆重量 weight kg/100m
004PVC002005	2	0,5	5,3	3,6
004PVC003005	3	0,5	5,5	4,2
004PVC004005	4	0,5	6	5,2
004PVC005005	5	0,5	6,6	6,8
004PVC006005	6	0,5	7,1	7,7
004PVC007005	7	0,5	7,3	8,1
004PVC008005	8	0,5	8,4	9
004PVC010005	10	0,5	9,2	12,7
004PVC012005	12	0,5	9,6	13,8
004PVC014005	14	0,5	10	15,2
004PVC016005	16	0,5	10,5	17,1
004PVC021005	21	0,5	12	23,2
004PVC024005	24	0,5	12,9	25,4
004PVC027005	27	0,5	13,4	29,5
004PVC030005	30	0,5	14,3	32
004PVC035005	35	0,5	15,3	39
004PVC040005	40	0,5	16,5	43
004PVC0020075	2	0,75	5,6	5,4
004PVC0030075	3	0,75	5,9	6,8
004PVC0040075	4	0,75	6,8	8

004PVC0050075	5	0,75	7,8	10,2
004PVC0060075	6	0,75	8	11,6
004PVC0070075	7	0,75	8,3	12,2
004PVC0080075	8	0,75	9,4	13,6
004PVC0090075	9	0,75	9,8	15,8
004PVC0100075	10	0,75	11	19
004PVC0120075	12	0,75	11,2	20,3
004PVC0170075	14	0,75	11,6	22,8
004PVC0150075	15	0,75	11,8	24,8
004PVC0160075	16	0,75	12,2	26,7
004PVC0180075	18	0,75	13	28
004PVC0210075	21	0,75	13,9	29,4
004PVC0250075	25	0,75	15,7	39,5
004PVC0320075	32	0,75	16,3	46,2
004PVC0400075	40	0,75	19,6	61,3
004PVC0500075	50	0,75	21	78
004PVC00201	2	1	6,6	6,1
004PVC00301	3	1	7	7,4
004PVC00401	4	1	7,8	9,8
004PVC00501	5	1	8,8	11,8
004PVC00601	6	1	9,4	13
004PVC00701	7	1	9,4	14,1
004PVC00801	8	1	11,2	16,5
004PVC00901	9	1	11,6	20
004PVC01001	10	1	12,2	23
004PVC01201	12	1	12,4	24,6
004PVC01401	14	1	12,8	29,1
004PVC01601	16	1	13,7	31
004PVC01801	18	1	14,3	38,2
004PVC02001	20	1	15,5	41,1
004PVC02401	24	1	17,4	51,7
004PVC02501	25	1	17,9	52
004PVC03401	34	1	20,4	67,8
004PVC04801	48	1	23,5	90,4
004PVC002015	2	1,5	7,2	9
004PVC003015	3	1,5	7,6	10,4
004PVC004015	4	1,5	8,3	12
004PVC005015	5	1,5	9,4	14,4
004PVC006015	6	1,5	10,2	17,4
004PVC007015	7	1,5	10,2	19
004PVC008015	8	1,5	11,8	21,8

004PVC011015	11	1,5	13	30,5
004PVC012015	12	1,5	13,2	31,4
004PVC014015	14	1,5	14	33,8
004PVC016015	16	1,5	15	42,8
004PVC018015	18	1,5	15,8	48,2
004PVC020015	20	1,5	17	56,3
004PVC025015	25	1,5	19,5	65,4
004PVC032015	32	1,5	21,2	79,6
004PVC034015	34	1,5	22,3	86,8
004PVC042015	42	1,5	24	106
004PVC002025	2	2,5	9,2	12,3
004PVC003025	3	2,5	9,8	14,6
004PVC004025	4	2,5	11	19,9
004PVC005025	5	2,5	12,1	23,5
004PVC006025	6	2,5	12,9	29
004PVC007025	7	2,5	13,2	33
004PVC008025	8	2,5	15,8	38,2
004PVC011025	11	2,5	16	48,8
004PVC016025	16	2,5	19	73
004PVC018025	18	2,5	20,8	82,5
004PVC025025	25	2,5	24,7	108
004PVC032025	32	2,5	26,9	134
004PVC050025	50	2,5	34	204
004PVC00204	2	4	10,8	18,5
004PVC00404	4	4	12,7	28
004PVC00504	5	4	14	34,7
004PVC00704	7	4	16	49
004PVC01104	11	4	19,8	72
004PVC00306	3	6	14	33,2
004PVC00406	4	6	15	40
004PVC00506	5	6	16,8	52
004PVC00706	7	6	18,8	68
004PVC00410	4	10	19,2	71,5
004PVC00510	5	10	21,6	83
004PVC00710	7	10	24	106
004PVC00316	3	16	20,5	82,5
004PVC00416	4	16	23,3	92
004PVC00516	5	16	26	119,5
004PVC00716	7	16	28,2	155
004PVC00425	4	25	28,8	160
004PVC00525	5	25	32	201

004PVC00435	4	35	32,4	213
004PVC00535	5	35	36,3	261
004PVC00450	4	50	37,3	295
004PVC00470	4	70	43	408
004PVC00495	4	95	51,6	551
004PVC004120	4	120	59,7	695

※可为客户提供特殊定做