ANYCERT-CE/TUV/VDE-H07Z1-K H07Z1-K 低烟无卤绝缘电线

ANYTE CABLE



















应用

● 这是一种无卤单芯线,适合安装于干燥或潮湿的室内环境 中,用于照明装置的布线以及必须进行火灾保护防止损坏的 贵重财产设备中的布线。可连接电灯、设备、开关柜、配电 箱等。既可用于人口密集或贵重设备集中的建筑物内,也用 于公共或私人交通工具,该单芯导线也可安装于套管、泥灰 和电缆槽中。

特点

- 特别耐油耐化学性,小弯曲半径,阻燃性耐臭氧
- 燃烧时低烟不产生有毒物质,最大限度的保证人员生命安全
- 符合 BS721 1, CENELEC HD22.9, 符合 IEC 60332-3-24
- ●采用环保材料,符合 ROHS 指令
- 多重标准的布线电缆 CE/TUV/VDE 等认可符合欧洲标准, 使 电缆能适应不同欧洲市场需求

结构

- 符合 VDE0295. IEC60228 单根实心导体(镀锡)铜丝
- 符合 VDE 0282. HD 21.3 &IEC 60227 低烟无卤聚烯烃 LSZH 芯线绝缘(绝缘颜色可根据客户要求定制)

性能

- 工作电压: 450/750 V
- 最小弯曲半径: 8x 电缆外径
- 使用温度范围: 移动安装: -5℃至+90℃ 固定安装: -40℃至+90℃
- 耐油, 阻燃和延燃性: IEC 60332.1/HD 405.2 及 VDE 0207-4

	导体			绝缘			耐电压	重量
编 号	标准截面	线数/线径	直径	标称厚度	标称外径	最大外径		
	mm2	No./mm	mm	mm	mm	mm	V	KG/KM
1002H07Z1K0015	1.5	48/0.20	1.6	0.7	3	3.5	2500	20.9
1002H07Z1K0015S30	1.5	30/0.25	1.58	0.7	2.98	3.5		20.9
1002H07Z1K0025	2.5	49/0.25	2.02	0.8	3.62	4.2		32.5
1002H07Z1K0025S77	2.5	77/0.20	2.03	0.8	3.63	4.2		32.5
1002H07Z1K004	4	56/0.30	2.6	0.8	4.2	4.8		50.1
1002H07Z1K006	6	84/0.30	3.18	0.8	4.78	6.3		71.7
1002H07Z1K010	10	84/0.40	4.23	1	6.23	7.6		125.1
1002H07Z1K016	16	126/0.40	5.88	1	7.88	8.8		179.3
1002H07Z1K025	25	196/0.40	7.7	1.2	9.48	10.2		275.9
1002H07Z1K035	35	276/0.40	8.8	1.2	10.95	11.7		375.7
1002H07Z1K050	50	396/0.40	10.8	1.4	12.63	13.9		537.5
1002H07Z1K070	70	360/0.50	12.7	1.4	14.53	16.0		744.7
1002H07Z1K095	95	475/0.50	15	1.6	16.99	18.2		987.8
1002H07Z1K120	120	608/0.50	16.8	1.6	18.69	20.2		1242.6
1002H07Z1K150	150	764/0.50	18.3	1.8	21.70	22.5		1526.9
1002H07Z1K185	185	925/0.50	21.1	2.0	24.3	25.1		1874
1002H07Z1K240	240	1120/0.50	22.5	2.0	27.7	28.5		2456



*可为客户提供特殊定做

页码